

Smart Video™ 震撼上市

LifeSize® Icon™ 系列



邀您共同谱写传奇 — 开启视频会议时代的新篇章

LifeSize® Icon™ 系列

LifeSize Icon 系列视频系统的设计宗旨就是无限提升使用体验，让您与客户、合作伙伴、供应商、同事围绕业务主题开展快捷有效的面对面交流。通过 LifeSize® UVC Platform™ 上功能强大的视频应用程序，感受 LifeSize Icon 系列产品带来的极致简便。经过数年潜心专研和设计，LifeSize Icon 系列再添新军 — Smart Video™ — 这款视频会议产品简单易用、价格合理，将您从繁琐操作中解脱出来，全身心地投入工作。

极致简便的视频会议体验

LifeSize Icon 系统的设计秉承“简单至上”的原则。借助于这款产品，可以轻松管理视频会议日程，如果因事耽误某场会议，系统还会及时发出提醒。查找和参与多人会议的操作十分简单。需要开展视频交流时，搜索业务联系人也很方便。您还可以对重要会议进行录制和串流。拥有这套全新视频通信系统，就能即刻体验上述种种便利，当然还有其他功能可供挖掘。如果您在日后还需要更多功能，可联系您的 IT 支持部门启用相应的功能和应用程序。LifeSize Icon 系列的优势就在于无与伦比的灵活性和简便性，我们的设计目的是实现客户价值最大化。

眼见为实

- › 何为极致简便的使用体验？就是按照逻辑顺序安排屏幕选项，让您顺利完成视频会议中的各种操作，保证沟通过程的流畅无阻。除了产品呈现的主要视频功能以外，您还可以不断挖掘其他附带应用程序的无尽潜力，而无需接受任何专业培训。
- › 在主屏幕上设置个人会议日程安排后，只需一次单击，即可开始视频会议。
- › 通过会议提醒弹出窗口，让自己不再错过任何一场重要会议。
- › 利用综合性会议列表，可快速搜索并参加视频会议。再也无需拨打复杂的桥接器号码 — 只要找到希望参加的会议，单击即可开始视频通话。
- › 按照名称存储的统一通讯录、搜索功能以及为联系人开辟的收藏夹功能 — 我们竭尽所能为您打开视频会议的方便之门。
- › 通过功能一致的用户界面，轻松游走于多方视频会议之间。各选项菜单存在重叠？更改视图需要一连串复杂命令？ — 让这款产品成为一切挫败感的终结者，为您带来高度统一的卓越体验。
- › 轻轻一键，即可轻松录制演示和会议，并可向任意数量的用户进行实时播放。*

与 LifeSize® UVC Platform™ 完美集成

配备 LifeSize Icon 系列产品，即可充分利用 LifeSize UVC Platform 上集成的各种基础应用程序，体验其强大功能**。简单的设置和配置流程让 IT 支持部门能够轻松启动串流和录制功能、管理网络、安全穿越 NAT/防火墙，支持多方视频会议，并且根据需求的不断变化，迅速启用新的视频通话功能。

灵活扩展

LifeSize 在 LifeSize Icon 系列中融入精心设计，以凸显其在性价比方面的独特优势。我们致力于满足客户不断变化的业务需求，为此特意在产品中提供随时升级软件和附件的功能。无论您的工作环境需要进行何种类型的扩展，是增加多台显示器？升级性能？还是添加新功能？— LifeSize Icon 系列都能提供足够的发展空间，为您蒸蒸日上的事业保驾护航。

顶级性能，完美体验

参与前所未有的高清视频会议，享受高新科技带来的完美体验。1080p60 高清视频支持功能让清晰度与流畅度达到极致，1080p 演示功能可以充分展现每一个细节，促进会议各方的无障碍沟通。

概览

用户界面简单直观	日历集成、会议目录、多方会议期间使用统一用户界面、统一通讯录、按名称拨号、搜索、收藏夹
与 UVC Platform 集成**	打开 UVC 应用程序，轻松添加各种实用的视频通信功能。功能覆盖范围包括串流和录制视频会议*、管理网络、安全穿越 NAT/防火墙以及主持多方会议
遥控器	外观时尚，设计新颖，方便任意用户快速导览
视频质量	高达 1080p60
演示质量与共享	高达 1080p；物理数据端口
高清显示器	最多可连接两台显示器
高清摄像头	摇摄、倾角和变焦等多种摄像功能，支持高达 1080p60 的高清视频以及 10 倍变焦
Digital MicPod	360° 全向麦克风波束成型技术带来卓越拾音效果
Phone*	触摸屏可同时控制视频和音频
自由放置	墙式安装 (VESA) 或显示器安装

* 这是 LifeSize 目前对其产品开发周期和未来发展方向的描述，仅供参考，请勿解读为 LifeSize 作出的承诺。LifeSize 对于这些功能不作任何明示或暗示的担保。

** 需要安装 LifeSize UVC Platform 虚拟机软件或硬件。



系统组件

LifeSize Icon 600 视频系统
LifeSize Camera 10x 或 LifeSize Camera 200
LifeSize Digital MicPod 或 LifeSize Phone（第二代）*
遥控器
电源/电缆

通信

SIP, H.323, 128 Kbps–6.0 Mbps
1xRJ-45 Network LAN 10/100/1000
1 路 LifeSize Link, 适用于 2 台 LifeSize Digital MicPod 或 LifeSize Phone（第二代）*

最多可支持两台显示器

任何支持 HDMI 输入的 720p 或 1080p 高清显示器

1080p60 高清 PTZ 摄像头 (LifeSize Camera 10x)

具有 70 度视野的广角变焦镜头
高达 10 倍光学变焦
自动调焦/自动增益控制
10 个摄像头预设位置（近端或远端）
标准 3.0 M HDMI 线缆

1080p30 高清 PTZ 摄像头 (LifeSize Camera 200)

具有 70 度视野的广角变焦镜头
高达 4 倍光学变焦
自动调焦/自动增益控制
10 个摄像头预设位置（近端或远端）
标准 3.0 M HDMI 线缆

视频规格

最大分辨率 1920x1080, 16:9 宽高比
所有分辨率模式均采用逐行扫描, 速度高达 60 帧/秒
支持 200 余种分辨率
比特率和分辨率示例 (H.264, AAC-LC):
768 Kbps (720p30)
1.1 Mbps (720p60)
1.7 Mbps (1080p30)
2.5 Mbps (1080p60)

视频标准

H.264, H.263+ 和 H.239/BFCP

视频输入（2 路输入）

1 路高清视频输入（高达 1080p60）
1 路 DVI-I 输入（高达 1080p60, 启用 HDMI/VGA）

视频输出（2 路输出）

1 路高清视频输出（高达 1080p60, 主显示器）
1 路 DVI-I 输出（高达 1080p60, 启用 HDMI/VGA, 辅显示器）

完全集成的高清音频会议产品 Digital MicPod

90 Hz 至 24 kHz, 拾音范围高达 15 英尺
直接通过 LifeSize Link 线缆连接视频系统
最多支持两台 LifeSize Digital MicPod

完全集成的

高清音频会议电话*

90 Hz 至 22 kHz, 拾音范围高达 15 英尺
直接通过 LifeSize Link 线缆连接视频设备
触摸屏用户界面
管理高清视频、音频和演示
还可支持两台 LifeSize Digital MicPod

音频功能

WebRTC NetEQ 数据包丢失隐藏
全双工实现自然对话
回声抑制实现无回声通话
自动增益控制
自动降噪

音频标准

Polycom® 许可的 G.711、G.722、G.722.1 和 G.722.1C、
MPEG-4-AAC-LC

音频输入（4 路输入）

1 路麦克风/线路输入 (3.5mm)
1 路 LifeSize Link（适用于 LifeSize Digital MicPod 或 LifeSize Phone 第二代*）
1 路高清视频输入
1 路 DVI-I 输入

音频输出（4 路输出）

1 路线路输出/耳机
1 路 LifeSize Link（适用于 LifeSize Phone, 第二代*）
1 路高清视频输出
1 路 DVI-I 输出

其他支持的标准

H.221、H.224、H.225、H.231、H.241、H.242、
H.245、H.281、RFC 3261、RFC 3264、RFC 2190、
RFC 3407、RFC 2833

用户界面和功能

简化的用户界面
平视遥控器
图形化用户界面管理控制台
支持多语言
“请勿打扰”模式
视频静音
画中画

UVC 应用程序**

日历、会议目录、收藏夹、带搜索功能的统一通讯录***
录制/串流某场会议、自动录制*所有会议、一键临时
录制、录制提示
网络管理
安全穿越 NAT/防火墙
Microsoft® Lync™ interop*

安全性

可以禁用 HTTP、SSH 和 Telnet 服务
H.235 (AES) 加密支持, 包括严格的合规性
TLS/SRTP 支持
Kensington Security Slot

智能网络功能

具有前向
纠错功能 (FEC) 的自适应运动控制 (AMC), 轻松驾驭
各种网络条件, 确保卓越的视频质量
NAT/防火墙穿越 (H.460/SIP)
自动带宽检测

通讯录和地址簿

多达 100,000 条通讯录条目
LDAP 支持/H.350 标准
日历/会议目录支持
H.323 URI 拨号支持 (Annex O)

系统管理

网络接口
备份和恢复功能
2 个 USB 3.0 端口

电源

交流电压 100–240V、50–60 Hz、2.5A, 通过外部
电源提供

环境数据

工作温度: 0°C (32°F) 至 40°C (104°F)
工作湿度: 15% 到 85% (非冷凝)
存放温度: -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F)
存放湿度: 10% 到 90% (非冷凝)

视频设备尺寸

宽度: 365 毫米 (14.37 英寸)
厚度: 163 毫米 (6.42 英寸)
高度: 43.8 毫米 (1.72 英寸)
重量: 1.53 千克 (3.37 磅)
监管编号: LFZ-023

安装方式

安装孔: 2 个 M5 螺孔, 相距 307 毫米 (12 英寸)
安装螺钉: 2 个 M5 螺钉
(最大长度: 9 毫米, 最小长度: 4 毫米)

* 这是 LifeSize 目前对其产品开发周期和未来发展方向的描述, 仅供参考, 请勿解读为 LifeSize 作出的承诺。LifeSize 对于这些功能不作任何明示或暗示的担保。
** 需要安装 LifeSize UVC Platform 虚拟机软件或硬件。
*** 购买 LifeSize Icon 系列视频设备连接系统, 随附 LifeSize UVC Manager™。



公司总部
美国, 德克萨斯州, 奥斯汀市
+1 512 347 9300
免费电话 (美国): +1 877 543 3749

欧洲、中东和非洲地区办事处
德国, 慕尼黑
+49 89 20 70 76 0
免费电话 (欧洲): +00 8000 999 09 799

www.lifesize.com
电子邮件: info@lifesize.com

亚太地区办事处
新加坡
+65 6303 8370



体验通信领域的终极品质

© 2013 Logitech. 保留所有权利。本文档中的信息如有更改, 恕不另行通知。
LifeSize 是 Logitech 的注册商标或商标。所有其他商标为其各自所有者的财产。

DS_Icon_SCH_0213